

Dikte beglazing voor binnenwanden.

Onderstaande tabellen zijn vanaf heden van toepassing volgens nieuwe norm : NBN S 23-002-2:2016.
Berekend op 2 zijdige inklemming (boven en onderaan u- profiel)

HOOGTE	SAMENSTELLING	ZONDER DOORVALBEVEILIGING	MET DOORVAL BEVEILIGING	GEHARD ZONDER DOORVALBEVEILIGING
≤ 2600	66,2	Alle Gebouwen	Particuliere woning	10 mm
	88,2		Alle Gebouwen	10 mm
≤ 3100	88,2	Alle Gebouwen	Particuliere woning + Kantoren	12 mm
	1010,2		Alle Gebouwen	12 mm
≤ 3500	88,2	Alle Gebouwen	Particuliere woning + Kantoren	15 mm
	1010,2		Alle Gebouwen	15 mm
≤ 3800	1010,2	Alle Gebouwen	Alle Gebouwen	15 mm

Danny LaurysSENS NV

Leugenberg 208
B-2180 Ekeren – Antwerpen
Tel. +32 3 605 18 28
Fax +32 3 605 19 49

Bank van Breda: IBAN BE73 6451 1536 4660 - BIC JVBA BE 22
ING: IBAN BE66 3200 3709 9843 - BIC BBRU BE BB
Fortis: IBAN BE89 2200 9189 3085 - BIC GEBA BE BB
KBC: IBAN BE18 4145 0252 1165 - BIC KRED BE BB

BTW BE 0436.206.723
RPR Antwerpen

www.laurysSENS.be